ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDIRIOS
ROD SC 480 - INTERIOR - Ipuaçu
CEP: 89832-000 CNPJ: 42.973.647/0001-40 Telefone: (49) 9994-9030
E-mail: cidirios@cidirios.sc.gov.br Site: http://cidirios.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2026

Processo Adm.: **18/2026**
Data do Processo: **05/02/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 18/2026
b) Nr. Licitação: 14/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 05/02/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE ROCHA BASALTO EM MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO CONSÓRCIO. O OBJETIVO É A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA DOS AGREGADOS EM RELAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES (ABNT, DNIT E DNER) E AOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS DE COMPRA DO CONSÓRCIO. OS SERVIÇOS INCLUEM A MOBILIZAÇÃO PARA COLETA, EXECUÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS CONCLUSIVOS.*

Participante: NB LABORATORIO DE SOLOS CONCRETOS E ASFALTOS LTDA (20.534.869/0001-23)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Mobilização (Maravilha à Xanxerê)	107,000	KM	3,80	406,60
2	Ensaio de Abrasão Los Angeles - normatizado pela NBR NM 51 e DNER-ME 035, determina a resistência ao desgaste, impacto e abrasão de agregados graúdos (brita) utilizados em pavimentos e concreto. O processo envolve girar uma amostra de brita seca com esferas de aço em um tambor cilíndrico (30-33 rpm, 500 revoluções), medindo a % de material que passa na peneira de 1,7 mm (nº 12) após o teste.	1,000	UND	2.700,00	2.700,00
3	Ensaio Índice de Forma - normatizado pela ABNT NBR 7809:2019, avalia a esfericidade de agregados graúdos (brita/cascalho) superiores a 9,5 mm, classificando-os como cúbicos, lamelares ou alongados. Ele calcula a média ponderada da relação entre o comprimento (\(c\)) e a espessura (\(e\)) dos grãos (\(i=c/e\)), visando garantir a trabalhabilidade e a coesão do concreto.	2,000	UND	750,00	1.500,00
4	Ensaio de Sanidade/Durabilidade - avaliam a resistência de materiais (concreto, solos, asfaltos) a agentes agressivos e ciclos de desgaste ao longo do tempo, garantindo a vida útil e segurança de estruturas. Testes comuns incluem ciclos de molhagem e secagem (perda de massa), fadiga, abrasão, corrosão e ensaios de sais (solução de sulfato de sódio/magnésio) para agregados.	1,000	UND	1.600,00	1.600,00
5	Ensaio de Impureza Orgânica de Pó de Pedra - é fundamental para verificar se o material contém substâncias orgânicas (humos, raízes, matéria orgânica) que podem prejudicar a pega e o endurecimento do cimento. O método padrão brasileiro é a NBR NM 49:2001 (Agregado fino - Determinação de impurezas orgânicas), que substituiu a antiga NBR 7220.	1,000	UND	850,00	850,00
6	Ensaio Equivalente de Areia - avalia a quantidade de finos (argila e pó) em agregados miúdos, separando-os da areia por agitação e decantação em uma solução aquosa, com o resultado sendo a razão entre a altura da areia sedimentada e a altura da suspensão de argila, indicando a qualidade do material para pavimentação. O procedimento segue normas como a ABNT NBR	3,000	UND	100,00	300,00

	12052, envolvendo amostra peneirada, lavagem com solução, agitação e leituras em provetas graduadas				
7	Ensaio de Lameralidade da Pedra - é um procedimento laboratorial de controle de qualidade, regido no Brasil principalmente pela NBR 7809 (2019) (Índice de Forma pelo método do paquímetro) ou metodologias específicas para índice de lamelaridade/achatamento. Ele tem como objetivo medir o grau de achatamento das partículas de brita, identificando o quanto elas se aproximam de formas de "lâminas" (lamelares) ou "barras" (alongadas) em vez de formas cúbicas.	2,000	UND	450,00	900,00
8	Ensaio de Granulometria Conjunta - é um procedimento geotécnico essencial, normatizado no Brasil pela ABNT NBR 7181, utilizado para determinar a distribuição dos tamanhos dos grãos de um solo (pedregulho, areia, silte e argila). Ele combina dois métodos principais para cobrir toda a faixa de tamanhos: o peneiramento (para partículas grossas) e a sedimentação/hidrômetro (para partículas finas).	3,000	UND	350,00	1.050,00

Total do Participante: **9.306,60**

Total Geral: 9.306,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Ipuaçu, 05 de Fevereiro de 2026

NERCI SANTIN:07565593915

Assinado de forma digital por NERCI SANTIN:07565593915
Dados: 2026.02.05 14:45:49 -03'00'

Assinatura do Responsável